

LOCTITE SUPER ATTACK PERFECT PEN

Sekundové lepidlo, gél

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

LOCTITE® Super Attak Perfect Pen je jednozložkové gélové sekundové lepidlo v obale v tvare pera, ktoré sa pohodlne stláča a zabezpečí presnú aplikáciu lepidla. Gélová receptúra zabráni stekaniu lepidla a je vhodná aj na zvislé aplikácie. Lepidlo je vhodné na použitie v domácnosti, na menšie rýchle opravy na všetky materiály vrátane plastov*, kovu, dreva, keramiky, kože, kartónu a papiera.

*okrem PE, PP, PTFE

Rýchlosť lepenia: v závislosti od materiálu lepí v čase od 5 do 30 sekúnd

Pevnosť zlepeného spoja (ISO 4587): 10 – 20 N/mm² (v ťahu) od 12 do 24 hodín, v závislosti od podkladu. Je vo-deodolný podľa EN204 – D3 štandardu a lepenie keramiky môže vydržať >50 cyklov v umývačke riadu (merané za kontrolovaných laboratórnych podmienok).

NÁVOD NA POUŽITIE

1. Uistite sa, že sú obe lepené plochy čisté a odmastené.
2. Vyhňte sa priamemu kontaktu s lepidlom na ľudskej koži.
3. Otočte uzáver v smere hodinových ručičiek až na doraz a uzavrite viečkom.
4. Mierne stlačte obe vrúbkované strany na pere a aplikujte malé množstvo sekundového lepidla na jeden z povrchov, ktorý chcete zlepiť.
5. Lepené plochy po aplikovaní lepidla silno pritlačte k sebe na min. 1 minútu.
6. Nechajte nerušené pôsobiť 10 minút, prípadne na dobu 24 hodín pre dosiahnutie dokonalého výsledku.
7. Ideálne podmienky na lepenie sú pri teplote prostredia (15 – 30°C) a minimálnej relatívnej vlhkosti prostredia 30%.
8. Po použití očistite hrot aplikátora od zvyšného lepidla, uzavrite vrchnákom a skladujte v pôvodnom obale na suchom mieste.

ODPORÚČANIA

- ▶ Nepoužívajte na zaprášené, špinavé, vlhké alebo masťné povrchy.
- ▶ Nevhodné na lepenie PP, PE, PTFE, silikónovej gumy, skla, lakovaných povrchov, veľmi jemnej kože alebo peny.
- ▶ Nikdy nepoužívajte na nádoby, ktoré uchovávajú horúce tekutiny.
- ▶ Optimálne podmienky na lepenie sú v suchom prostredí.



SKLADOVANIE

Skladujte na chladnom, suchom mieste mimo dosahu detí v pôvodnom obale.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Riadte sa pokynmi v karte bezpečnostných údajov.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Zloženie	Ethyl kyanoakrylát
Vzhľad	Číry gél
Hustota	1,1 g/cm ³ @ 20 °C
Viskozita	Nestekajúci gél
Balenie	3g stláčajúce pero
Bezpečnosť	Vid' KBU 1590823
Záruka pri 2-8 °C	30 mesiacov neotvorená tuba

UPOZORNENIE: Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzné odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Používajte len odporúčané výrobky a riadte sa pokynmi výrobcov. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

DISTRIBUTÉR

HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava, Slovensko
Telefón: 02/ 333 19 111

www.loctite-superattak.sk

