



Loctite Super Attak Style Jednozložkové sekundové lepidlo

VLASTNOSTI

- tekutá konzistencia
- vytvrdnutie spoja: cca 5-30 sekúnd
- vodeodolný podľa EN204-D3, pri štandardnom lepení a lepení keramiky vydrží viac ako 50 umývacích cyklov v umývačke riadu (testované v laboratórnych podmienkach)
- pevnosť spoja (ISO 4587): 10 až 20 N/mm² (pevnosť v ťahu)

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Jednozložkové sekundové lepidlo na dekorovanie nechtov*, šperkov, kabeliek, topánok a ostatných predmetov.

OBLASTI POUŽITIA

Loctite Super Attak Style je jednozložkové tekuté sekundové lepidlo, ktoré sa používa na zdobenie odevov alebo iných módnych doplnkov a rôznych dekorácií. Je určené na použitie v domácnosti. Lepí veľké množstvo materiálov, ako je koža, guma, porcelán, kov, drevo, plasty**, papier, kartón. Lepený spoj odoláva umývaniu aj v umývačke riadu.

NÁVOD NA POUŽITIE

Upozornenie

Pred samotnou aplikáciou je potrebné oboznámiť sa s bezpečnostnými opatreniami a odporúčaniami, ktoré sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

Aplikácia

- 1) Všetky lepené plochy musia byť čisté, suché, bez prachu a musia k sebe priliehať.
- 2) Zabráňte kontaktu lepidla s pokožkou.
- 3) Na tubu naskrutkujte aplikátor, odstráňte vrchnáčik.
- 4) Malé množstvo lepidla vytlačte na jeden z lepených povrchov. Jedna kvapka stačí na 6,5 cm².
- 5) Lepené plochy k sebe pritlačte a držte približne 30 sekúnd.
- 6) Konečná pevnosť sa dosiahne cca po 24 hodinách.
- 7) Pracovné plochy chráňte pred vytečením lepidla. Vytvrdnuté zvyšky lepidla odstráňte mechanicky, odstraňovačom lepidla Loctite alebo obrúskom namočeným v acetóne.
- 8) Na dosiahnutie čo najlepšieho výsledku lepenia, lepenie realizujte pri izbovej teplote cca 15-30 °C a minimálne relatívnej vlhkosti 30 %.
- 9) Na predĺženie životnosti produktu po každom použití špičku lepidla utrite handričkou, tubu poriadne uzavrite a skladujte na suchom a chladnom mieste.

- Nepoužívajte na zaprášené, špinavé a mokré povrchy
- Vhodné na *lepenie dekorácií na umelé nechty



- Nevhodné na lepenie plastov** - polyetylénu, polypropylénu, PTFE, silikónovej gume, čelných skiel automobilov, polystyrénu, umelých vlákien a jemnej kože.
- Nepoužívajte na lepenie predmetov na uskladnenie horúcich kvapalín.

SKLADOVANIE

Skladujte pri teplote 2 °C až 8 °C na suchom, chladnom mieste v uzavretom obale.

TRVANLIVOSŤ:

Trvanlivosť výrobku je 30 mesiacov. Dátum expirácie je uvedený na obale v tvare X MM/RR (X-šarža, M-mesiac v roku, R-rok).

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Řiďte sa pokynmi uvedenými v karte bezpečnostných údajov.

UPOZORNENIE:

Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväznú odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

DISTRIBUTÉR

Henkel Slovensko, spol. s r.o.,
Záhradnícka 91
821 08 Bratislava
tel.: 02/333 19 113
www.superattak.sk